

# SPIROTECH ÖZELLİKLERİ



Ürün: SpiroVent Hava Ayırıcı Solar AutoClose G1" (F)  
Threaded fitting

Model:  
Tarih:

AA100FBA08  
11.04.2024

Müşteri:   
Proje Adı:   
Referans:

## Seçim Kriteri

Akışkan:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Max. Su Hızı:	1	m/s
Max. Debi:	2,00	m <sup>3</sup> /h
Max. İşletme Basıncı:	10	bar-g
Max. Sıcaklık:	180	°C
closing temperature:	100	°C
Dizayn Standart:	EN 13445	


## Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

## Malzeme

Gövde:	Pirinç
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	TPX
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim

## Marka



## Ölçüler

d:	G1" (F)
H:	180 mm
h:	35 mm
h1:	145 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
B:	97 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Hacim	0,21 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	1,3 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.