

Ürün: SpiroCross
DN80 Kaynaklı Bağlantı

Model: XC080L
Tarih: 19.11.2019

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri


Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1,5 m/s
Maks. Debi:	27,0 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Maks. Debide Δp:	3,1 kPa
Dizayn Standart:	EN 13445

Kalite Kontrol

Test Basıncı (bar):	7
Akışkan Testi:	Hava
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır
Kaynak Prosedürü:	Hayır
Kaynak Testi:	Hayır
Yetkili Kuruluş Testi:	Hayır

Malzeme

Gövde:	S235 JR G2 (St.37)
Bağlantı:	S235 JR G2 (St.37)
Fittings:	S235 JR G2 (St.37)
Taban:	S235 JR G2 (St.37)
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Spirotube İç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Boya:	Standart
Renk:	Sarı (RAL 1003)
Boşaltma vanası:	Nikelajlı bakır

Marka**Ölçüler**

DN:	80
OD:	88,9 mm
H:	999 mm
h:	270 mm
h1:	360 mm
h2:	369 mm
h3:	110 mm
D:	219 mm
L:	370 mm
e:	Rp1"
e2:	R1/2"
x:	>100 mm
y:	>50 mm

Hacim:	29 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık):	33 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.